

Systemy szynowe
Markizy
do szklanych
dachów

Ancona

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN



Vario Volant

(opcjonalnie do typu Pod szkłem)

Zwłaszcza, gdy słońce jest nisko, Vario Volant zapewnia ochronę przed słońcem i oślepianiem. Falbanę można rozwijać i zwijać niezależnie od działania markizy.



Markiza do dachów szklanych Ancona

Opcjonalnie z Vario Volant - dla maksymalnego komfortu



Typ Pod szkłem

– Do mocowania pod szkłem do krokwi szklanego dachu lub ogrodu zimowego, specjalnie zaprojektowane do swobodnie wiszącego montażu pod ochronnym dachem szklanym.



Na wierzch lub pod spód

- Typ Pod szkłem: szerokość maks. 650 cm, Typ Na szkło: szerokość maks. 600 cm, wysięg maks. 450 cm (w zależności od modelu, typu i wyposażenia)
- Silnik elektryczny
- Opcje komfortu:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa, promiennik grzewczy,
Vario Volant (typ Pod szkłem)

Typy do wyboru:

- **Pod szkłem** do montażu pod chroniącym dachem szklanym
- **Na szkło** do montażu na ogrodzie zimowym lub dachu szklanym, włącznie z pokrywą górną



Głębokość wysięgu można co do centymetra dopasować do długości krokwi dachu szklanego lub ogrodu zimowego.

Montowana pod lub nad szkłem markiza do dachów szklanych Ancona to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się ogrodem zimowym lub dachem szklanym przez cały rok i dla których ważna jest praktyczna i łatwa w pielęgnacji ochrona przed słońcem. Typ Pod szkłem oznacza, że markiza pozostaje sucha, czysta i najlepiej chroniona przed wiatrem i niepogodą. W przypadku montażu na szkło Ancona jest wyposażona w ochronną pokrywę górną.

Typ Na szkło

– do mocowania od góry na krokwiach dachu szklanego lub ogrodu zimowego.

Ponieważ markiza jest narażona na oddziaływanie czynników pogodowych, ten typ jest zawsze wyposażony w ochronną pokrywę górną.



Pokrywa górna


– standard dla typu Na szkło

– opcjonalny dodatek dla typu Pod szkłem
Zamyka obudowę markizy przy kasecie, która chroni poszycie i osprzęt.



Ancona

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE

Typ	Pod szkłem	Na szkło
Wysokość konstrukcji <i>(ze standardowym mocowaniem)</i>	154 mm	175 mm
Szerokości pola <i>(maks.)</i>		
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	650 cm	600 cm
Wysięg <i>(maks.)</i>		
Głębokość <i>(z kasetą i krążkiem zwrotnym)</i>	450 cm	450 cm
Napęd		
Silnik elektryczny <i>(do wyłącznika ściennego)</i>	☒	☒
Silnik sterowany radiowo	☐	☐
Kolory konstrukcji		
29 kolory Lewens w standardzie	☒	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl <i>(farbowany w dyszy przedziałniczej, ultratrwały kolor)</i>	☒	☒
Markowy poliester / poliester z recyklingu <i>(farbowany w dyszy przedziałniczej, ultratrwały kolor)</i>	☐	☐
Wysokiej jakości nici Tenara	☒	☒
Szwy sklejane ultradźwiękowo	☐	☐
Opcje		
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	☐	☐
2 automatyka pogodowa	słońce ☐	słońce, wiatr, deszcz ☐
3 Promiennik <i>(tylko montaż ścienny)</i>	☐	☐
4 dodatkowy drut podpierający poszycie	☐	☐
5 Pokrywa górna	☐	<i>zawsze w zestawie!</i> ☒
6 Vario Volant <i>(nie z 3)</i>	☐	–
7 Solarny silnik radiowy (Somfy io) <i>do Vario Volant</i>	☐	–
Mocowanie		
Montaż pod szkłem	☒	–
Montaż na szkło	–	☒
Materiały do mocowania		
Prowadnice, <i>bez śrub montażowych / kołków rozporowych</i>	☒	–
Stopki montażowe nr 10 <i>(bez śrub montażowych/kołków)</i>	☐	☒
dodatkowe materiały do mocowania	☐	☐
Uwaga		
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.		

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja – niedostępne

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2025