



Glasdachsystem

Murano
Puro



Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





*Murano Puro
schafft zusätzlichen Wohnraum und verlängert die Terrassensaison.*

Murano Puro – Glasdach

Wetterschutz für kleine und mittlere Terrassen



Typ Bündig (B)

mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne.

Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



- Breite max. 700 cm,
Tiefe max. 350 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten
(je nach Belastung und Typ)
- Dachneigung wählbar:
3° bis 10° *(stufenlos)*
- Optionen:
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler



Outdoor-Living pur: Das Glasdach Murano Puro erweitert den häuslichen Wohnraum und ist dabei solide, vielseitig und attraktiv im Preis. Da Rinne und Pfosten bündig in einer Linie stehen, bietet Murano Puro maximalen Raum und macht auch aus kleinen Terrassen wahre Wohlfühlplätze. Praktisches Detail ist die unsichtbar integrierte Wasserableitung durch die Pfosten.

*Glasstoß
mit Leisten in Gestellfarbe
zur Unterteilung der Glasflächen.*

Puristisch:
Regenrinne mit flachem Abschluss



Schlanke Sparren
*geben Murano Puro eine elegante Optik.
Bis zu 120 cm weite Sparrenabstände
ermöglichen große Glasfelder (je nach
Anlagengröße und Belastung).*

Murano Puro

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm



Typ Bündig (B)


Bauformen	B1, B2, B3
– Pfosten seitlich außen	B1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2
– mit 3. Pfosten	B3
– Verstärkung: Murano Vetro Rinne (v)	...v
Anlagenmaße (max.)	
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Vorderkante Rinne)	350 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 10°
Sparrenabstände (max., abhängig von Bautyp, Anlagengröße, Belastung)	120 cm
Pfostenhöhe 240 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
längere Pfosten	<input type="checkbox"/>
Regenwasserableitung	
Fallrohr, integriert in Pfosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Verglasung	
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Optionen	
Beleuchtung – LED-Streifen	<input type="checkbox"/>
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
Glasstoß	<input type="checkbox"/>
zusätzlicher Wasserablauf (Fallrohr, integriert in Pfosten)	<input type="checkbox"/>
Seitenanschlussprofil/div. Profile/Tragrahmen	<input type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard
 Option


! nicht im Lieferumfang

Typen und Bauformen




B1 bündig, außen

B1v wie B1, mit Murano Vetro Rinne



B2 bündig, seitlich eingerückt

B2v wie B2, mit Murano Vetro Rinne



B3 wie B1, mit 3. Pfosten

B3v wie B3, mit Murano Vetro Rinne



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern: